

Indicatore Mod. 06-TRN



Indicatore portatile con funzione di picco. Funzionamento a batterie, ricaricabili da rete elettrica. Inserito in robusta valigetta ABS, galleggiante e antiurto con chiusura ermetica e valvola di sfogo.

Specifiche Tecniche

Alimentazione	3.6V
Assorbimento max	40 mA
Temperatura di funzionamento	0 / +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20 / +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
Display	Cristalli liquidi a 7 segmenti. 4 cifre
Tastiera	Tasti meccanici multifunzione
Connessioni	Estraibili con fissaggio
Sensibilità d'ingresso	$\leq 1 \mu\text{V}$
Deriva in temperatura	0,003% F.S.
Risoluzione interna	16 bit
Filtro digitale	50 Hz
Numero decimali peso	0-3
Taratura di zero e fondo scala	Tasto netto/lordo e fondo scala pre programmati
Elementi ricaricabili	3 batterie AA ricaricabili
Corrente di carica	230 VAC / 2,5 VA
Alimentazione cella	3 Vcc / 35 mA (max.4 celle 350 ohm parallelo)
Linearità	0,001% F.S.
Dimensioni ingombro valigetta	210 x 170 x 90 mm

