

## Indicatore Mod. 06TR4C

Indicatore portatile con funzione di picco. Funzionamento a batterie, ricaricabili da rete elettrica. Inserito in robusta valigetta ABS, galleggiante e antiurto con chiusura ermetica e valvola di sfogo. Composto da 4 strumenti 06-TR per la connessione e visualizzazione contemporanea di 4 canali.



## Specifiche Tecniche

<b>Alimentazione</b>	3.6V (singolo 06-TR)
<b>Assorbimento max</b>	40 mA (singolo 06-TR)
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0 / +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-20 / +50 °C (umidità max 85% senza condensa)
<b>Display</b>	Cristalli liquidi a 7 segmenti. 4 cifre
<b>Tastiera</b>	Tasti meccanici multifunzione
<b>Connessioni</b>	Estraibili con fissaggio
<b>Sensibilità d'ingresso</b>	$\leq 1 \mu\text{V}$
<b>Deriva in temperatura</b>	0,003% F.S.
<b>Risoluzione interna</b>	16 bit
<b>Filtro digitale</b>	50 Hz
<b>Numero decimali peso</b>	0-3
<b>Taratura di zero e fondo scala</b>	Tasto netto/lordo e fondo scala pre programmati
<b>Elementi ricaricabili</b>	3 batterie AA ricaricabili (Singolo 06-TR)
<b>Corrente di carica</b>	230 VAC / 2,5 VA
<b>Alimentazione cella</b>	3 Vcc / 35 mA (max.4 celle 350 ohm parallelo)
<b>Linearità</b>	0,001% F.S.
<b>Dimensioni ingombro valigetta</b>	400x300x200 mm

